

-45 °C

FLD-260 B -45 ° C DERİN DONDURUCU



Çalışma aralığı	-10°C / -45°C
Hacim Net /Brüt	260/290 lt
Ayarlanmış ısı	-45 °C
Dış ölçüler (G x D x Y)	60 x 66 x 185 cm
İzolasyon kalınlığı	80 cm
Soğutucu gaz	R290
Alarm (ısı,sensör)	Var
Kompresör sayısı	1
Dijital kontrol	Var
Kapı kilidi	Var
Defrost	Manuel
Bölme sayısı	7
Ağırlık Net/Brüt	70 /73 kg
İç gövde	Plastik
Soğutma tipi	Statik (raftan)
Menşei	Türk Malı

GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır
2. Cihaz dikey tek kapılı, kullanılabilir hacmi de en az 250 litre olmalıdır.
3. Cihazın dış ölçüleri G:60 x D: 66 x Y:185 cm olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık kontrolü, -10 / -45°C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir olmalıdır.
5. Cihaz, +15°C /+30°C ortam sıcaklığında çalışabilen kompresöre sahip olmalıdır.
6. Cihazın dışı galvanize çelik üzeri elektrostatik toz boyalı olmalı ve kullanılır hacim kolay temizlenebilir ABS(plastik) olmalıdır. İç haznesi plastik olmayan cihazlarlar teklif edilmemelidir
7. Cihazın sıcaklık kontrol paneli dokunmatik tuşlu ve dijital olmalıdır.
8. Cihazın ısı kontrol paneli 0,1°C hassasiyet ile çalışmalıdır.
9. Cihazın soğutması statik olmalıdır ve evaporatör raftan soğutma yapmalıdır
10. Cihazın toplam 7 bölmesi olmalı , bu bölmelerin 2 tanesi aç-kapa kapaklı diğer 5 gözü de çekmeceli olmalıdır
11. Cihaz güvenli kullanım için kilitlenebilir olmalıdır.
12. Cihaz düşük ve yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör hatasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonuna sahip olmalıdır.
13. Cihazda oluşan son 9 alarm kod kaydının kontrol paneli üzerinden gösterimi yapılabilirdir
14. Cihaz poliüretan enjekte edilmiş blok kapı sistemine sahip olmalıdır.
15. Cihazda R290 HC (Hidrokarbon) soğutucu akışkan gaz ile düşük enerji tüketimi sağlanmalıdır
16. Cihaz düşük enerji tüketimli, sessiz ve sarsıntısız çalışan hermetik hava soğutmalı kompresöre sahip olmalıdır
17. Cihazın 2 adet ön rotül ayarlanabilir ayağı olmalıdır.
18. Cihazın enerji tasarrufu sağlaması ve ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlayan 80 mm. kalınlıktaki poliüretan izolasyona sahip olması gerekmektedir.
19. Cihazın 2 yıl servis garantisi olmalıdır.
20. Cihaz yerli üretim olmalıdır. İthal ürünler teklif edilmemelidir



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr

-45 DERECE DERİN DONDURUCULAR