

FLD-85B -45 ° C DERİN DONDURUCU



Dış Ölçü (GxDxY) mm.	545 x 540 x 900
Brüt / Net Hacim (L)	100/ 85
Soğutma Tipi	Evaporatif raflı (statik)
İzolasyon Kalınlığı (mm)	54
Çalışma Aralığı (°C)	-20°C / -45°C
Maks. Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	+30°C
Voltaj (V)	220-240
Frekans (Hz)	50
Watt	267
iç Ölçü (mm)	427 x 415 x 645
Net Ağırlık (Kg)	60
Kompresör Sayısı	1
Kondansör Fanı	-
Frenli Tekerlekler	Yok
Dijital Sıcaklık Kontrolü	√
Sıcaklık ve Sensör Arıza Alarmları	√
Bluetooth veya Wi-Fi modül	Opsiyonel
Dairesel Yazıcı	-
Çekmece ve Kapak Sayısı (Adet)	2 + 1
Kapı Kilidi	√
İç Hücre	ABS
Dış Gövde	Galvanize çelik üzeri elekt. boyalı
Soğutucu Akışkan Gaz	R290
Defrost	Manuel

GENEL ÖZELLİKLER

- -20°C / -45°C Soğutma aralığı
- ABS iç hücre yapısı
- Galvanize çelik üzeri elektrostatik boyalı dış gövde yapısı
- Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- 0,1°C ekran çözünürlüğü
- Hücre içinde evaporatör raflı soğutma sistemi (Direct Cooling)
- 2 adet kapaklı dondurucu bölmesi ve 1 adet çıkarılabilir şeffaf çekmece ile geniş depolama alanı
- Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
- Yüksek-düşük sıcaklık ve sıcaklık sensor arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- Poliüretan enjekte edilmiş blok kapı
- Enerji tasarruflu, yüksek soğutma performansı sağlayan R290 soğutucu akışkan gaz
- HCFC free C-PENTANE poliüretan izolasyon
- Hermetik, hava soğutmalı, sessiz ve sarsıntısız kompresör
- Tabanda 4 adet plastik rotol ayaklar



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0212 909 44 33 Mail:info@duyguticaret.com.tr

-45 DERECE DERİN DONDURUCULAR